



H-SPEED COLOR

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - COLOR CARD

Ανθεκτικό βερνικόχρωμα μεταλλικών επιφανειών για βιομηχανικές εφαρμογές.
Industrial use, durable enamel paint for metallic surfaces.





H-SPEED COLOR

Ανθεκτικό βερνικόχρωμα μεταλλικών επιφανειών
για βιομηχανικές εφαρμογές

- Άψογη γυαλιστερή επιφάνεια
- Αναλλοίωτες αποχρώσεις
- Προστασία από τη σκουριά
- Υψηλή αντοχή σε δύσκολες καιρικές συνθήκες και στην υπεριώδη (UV) ακτινοβολία
- Υψηλή σκληρότητα και αντοχή σε χτυπήματα
- Γρήγορο στέγνωμα, άριστη πρόσφυση, εύκολη εφαρμογή
- Ιδανικό για βιομηχανικές σιδηροκατασκευές, γεωργικά μηχανήματα, αμαξώματα



Για ταχύτερο στέγνωμα, πιο σκληρό και ανθεκτικό φιλμ συστήσουμε προσθήκη UNIHARD HIGH SOLIDS D 10:90 της ER-LAC έως 10% κατ' όγκο.



Χρήση
Εσωτερική, Εξωτερική



Συσκευασίες
0.75L, 2.5L



Επιφάνεια Εφαρμογής
Μεταλλικές επιφάνειες (γεωργικά μηχανήματα, σιδηροκατασκευές, πόρτες, κάγκελα, αμαξώματα)



Στέγνωμα σε βάθος
2-3 ώρες (ανάλογως συνθηκών)



Μέθοδος Εφαρμογής
Ρολό, Πινέλο, Πιστόλι



Χρόνος Επαναβαφής
16-24 ώρες (Σε συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας και υψηλής υγρασίας ο χρόνος επαναβαφής επιμηκώνεται μέχρι τις 24 ώρες για μερικές αποχρώσεις)



Γυαλάδα
Γυαλιστερό 80-95%, Ματ 5-10%, 20-95% σε ειδικές παραγγελίες



Απόδοση
14-16 m²/l



Προτεινόμενο σύστημα βαφής
RUST PRIMER (1 στρώση)
+ H-SPEED COLOR
(2 στρώσεις)



Αραίωση
Εφαρμογή με πινέλο/ρολό:
4% v/v με WS-100
Εφαρμογή με πιστόλι:
6% v/v με X-22

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ



YEARS LASTING PROTECTION



H-SPEED COLOR

Industrial use, durable enamel paint for metallic surfaces

- Flawless gloss surface
- Unaltered shades
- Rust protection
- High resistances to harsh weather conditions and UV rays.
- High hardness and impact resistance
- Excellent adhesion, fast drying, easy application
- Ideal for industrial metal constructions, agricultural machinery, automotive bodywork



For faster drying and the creation of a harder and more durable layer, we recommend the use of ER-LAC's UNIHARD HIGH SOLIDS D 10:90 up to 10% v/v.



Use
Interior, Exterior



Packing
0.75L, 2.5L



Surface
Metal surfaces (agricultural machinery, industrial metal constructions, railings, doors, automotive bodywork)



Drying time
2-3h (depending on conditions)



Application method
Roller, Brush, Gun



Recoating time
16-24h (In low temperatures and high humidity conditions, the recoating time can take up to 24h for some shades)



Gloss degree
Gloss 80-90%, Matt 5-10%, 20-95% upon request



Coverage
14-16 m²/l



Recommended painting system
RUST PRIMER (1 layer)
+ H-SPEED COLOR
(2 layers)



Thinning
Application with brush/roller:
4% v/v with WS-100
Application with gun:
6% v/v with X-22

28 ΝΕΕΣ
ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ


28 NEW
READYMADE COLORS




ΛΕΥΚΟ / WHITE 600
ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ / GLOSS
MAT




ΜΑΥΡΟ / BLACK 700
ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ / GLOSS
MAT



RAL 9010



RAL 7035



RAL 9006



RAL 9007



RAL 1003



RAL 7040



RAL 7016



RAL 7025



RAL 1007



RAL 7037



RAL 7021



RAL 5015



RAL 1028



RAL 6005



RAL 6009



RAL 5010



RAL 1021



RAL 3020



RAL 6002




RAL 5003




RAL 2004



RAL 3002



RAL 8007




RAL 8016

ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ANTICORROSIVE PROTECTION



- Μακροχρόνιες αντοχές σε δύσκολες καιρικές συνθήκες
 - Ισχυρή αντισκωριακή προστασία
- Εξαιρετικές μηχανικές αντοχές, άριστη πρόσφυση
 - Εφαρμόζεται εύκολα, στεγνώνει γρήγορα
 - Απόδοση: 8-10 m²/l
- Αραίωση: Πινέλο/Ρολό: 10% ν/ν με X-22,
Πιστόλι: 15% με X-22

ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ANTICORROSIVE PROTECTION



- Σασί αυτοκινήτων και κάθε μεταλλική επιφάνεια
 - Ισχυρή αντισκωριακή προστασία
- Υψηλές μηχανικές και χημικές αντοχές
- Στεγνώνει γρήγορα, έχει εύκολο και γρήγορο τρίψιμο
 - Απόδοση: 10-12m²/l
 - Γυαλάδα: Σατίνε 75-80%
- Αραίωση: 20% ν/ν με X-22



Εργοστάσιο

34ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας
(Διασταύρωση Ωρωπού/Μαρκόπουλου),
190 -11 Πολυδένδρι Αττικής

Τηλ: 22950 22146 - 149 / Fax: 22950 22124
email: sales@erlac.gr για εμπορικά θέματα
support@erlac.gr για τεχνικά θέματα

Factory

34th km. Athens-Lamia N.R.
(Oropos/Markopoulo Crossing),
GR-19011 Polydendri, Attikis, Greece

Tel: +30 22950 22146 - 149 / Fax: +30 22950 22124
email: exports@erlac.gr



H-SPEED COLOR

Follow us :

Er-Lac Paints

@erlac.gr

ER-LAC G.D. KOUTLIS S.A.

www.erlac.gr