



METAL CARE

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - COLOR CARD

Αντιδιαβρωτικό βερνικόχρωμα αλκυδικών ρητινών για μεταλλικές επιφάνειες.

Anticorrosive final coat for metallic surfaces.





METAL CARE

Βερνικόχρωμα αλκυδικών ρητινών,
ειδικά τροποποιημένο με αντισκωριακές ιδιότητες

- Κορυφαία ποιότητα
- Αντισκωριακή προστασία
- Γρήγορο στέγνωμα
- Εξαιρετικές αντοχές στα χτυπήματα και τη σκουριά
- Άριστη πρόσφυση
- Εξαιρετικές μηχανικές αντοχές
- Διατηρεί τη γυαλάδα και τις αποχρώσεις αναλλοίωτες για πολλά χρόνια



Για γρηγορότερο στέγνωμα, πιο σκληρό και ανθεκτικό φιλμ συνιστούμε προσθήκη UNIHARD HIGH SOLIDS D 10:90 της ER-LAC έως 10% κατ' όγκο.



Χρήση

Εσωτερική, Εξωτερική



Συσκευασίες

0.375L, 0.75L, 2.5L



Επιφάνεια Εφαρμογής

Όλες οι μεταλλικές και ξύλινες επιφάνειες (σιδηροκατασκευές, πόρτες, κάγκελα, μηχανήματα, αμαξώματα)



Στέγνωμα σε βάθος

3-8 ώρες (αναλόγως συνθηκών)



Μέθοδος Εφαρμογής

Ρολό, Πινέλο, Πιστόλι



Χρόνος Επαναβαφής

16-18 ώρες (Σε συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας και υψηλής υγρασίας ο χρόνος επαναβαφής επιμηκώνεται μέχρι τις 24 ώρες για μερικές αποχρώσεις)



Γυαλάδα

Γυαλιστερό, Σατινέ



Απόδοση

13-15 m²/l



Προτεινόμενο σύστημα βαφής

RUST PRIMER (1 στρώση) + METAL CARE (1-2 στρώσεις)



Αραίωση

Εφαρμογή με πινέλο/ρολό:
10% v/v με WS-100
Εφαρμογή με πιστόλι:
15% v/v με X-22

ΓΡΗΓΟΡΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ
ΚΑΙ ΥΨΗΛΗ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ.

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ
ΚΑΙ ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ.



METAL CARE

Alkyd resin enamel paint,
especially modified with anticorrosive properties

- Excellent Quality
- Anticorrosive protection
- Fast drying
- High resistance against cracks, wearing and rust
- Excellent adhesion
- Excellent mechanical properties
- Retains its high gloss and its original shade for many years



For faster drying and the creation of a harder and more durable layer, we recommend the use of ER-LAC's UNIHARD HIGH SOLIDS D 10:90 up to 10% v/v.



Use

Interior, Exterior



Packing

0.375L, 0.75L, 2.5L



Surface

Every metal and wooden surface (all iron-constructions, doors, railings, machines, car bodies)



Drying time

3-8h (depending on conditions)



Application method

Roller, Brush, Gun



Recoating time

16-18h (In low temperatures and high humidity conditions, the recoating time can take up to 24h for some shades)



Gloss degree

Gloss, Satin



Coverage

13-15 m²/l



Recommended painting system

RUST PRIMER (1 layer) + METAL CARE (1-2 layers)




Thinning

Application with brush/roller:
10% v/v with WS-100
Application with gun:
15% v/v with X-22

FAST DRYING
AND HIGH HARDNESS.


YEARS LASTING PROTECTION FOR EVERY
EXTERIOR AND INTERIOR METAL AND
WOODEN SURFACE.






498

Χρυσό / Gold



RAL 9006

Αλουμίνιο / Aluminium



499

Μπρονζέ / Bronze



495

Χαλκός / Antique Copper



400

Λευκό / White



488

Γκρι Ασημί / Silver Grey




446

Σχιστόλιθος / Shale Rock



458

Πυρόλιθος / Flintstone



404

Γαρδένια / Gardenia



449

Καλαμπόκι / Corn




447 (RAL 1007)

Χωματουργικά / Excavation



456

Όχρα / Ochre




474

Βύσσινο / Cherry




478

Ανοιχτό καφέ / Light brown



460

Κάστανο / Chestnut



472

Βαθύ Καφέ / Deep Brown



424

Κόκκινο Φωτιάς / Red Fire



463

Δάσος Ελάτης / Fir Forest



471

Πίνδος / Pindus



470

Χρυσόμυγα / May Beetle



500

Μαύρο / Black



442

Κυανό Γεντιανής / Gentian Cyan



466

Σίφνος / Sifnos



473

Μπλε Ναυτικού / Navy Blue

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ METAL SURFACE PREPARATION



- Μακροχρόνιες αντοχές σε δύσκολες καιρικές συνθήκες
 - Ισχυρή αντισκωριακή προστασία
- Εξαιρετικές μηχανικές αντοχές, άριστη πρόσφυση
 - Εφαρμόζεται εύκολα, στεγνώνει γρήγορα
 - Απόδοση: 8-10 m²/l
- Αραίωση: Πινέλο/Ρολό: 10% ν/ν με X-22,
Πιστόλι: 15% με X-22

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΞΥΛΙΝΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ WOOD SURFACE PREPARATION



- Γεμίζει εύκολα, εξασφαλίζει ισχυρή πρόσφυση
 - Δουλεύεται μαλακά, απλώνει θαυμάσια
 - Στεγνώνει γρήγορα, τριβεται εύκολα
 - Απόδοση: 10-12 m²/l
 - Αραίωση: 3% με WS-100



Εργοστάσιο
34ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας
(Διασταύρωση Ωρωπού/Μαρκόπουλου),
190 - 11 Πολυδένδρι Αττικής

Τηλ: 22950 22146 - 149 / Fax: 22950 22124
email: sales@erlac.gr για εμπορικά θέματα
support@erlac.gr για τεχνικά θέματα

Factory
34th km. Athens-Lamia N.R.
(Oropos/Markopoulo Crossing),
GR-19011 Polydendri, Attikis, Greece

Tel: +30 22950 22146 - 149 / Fax: +30 22950 22124
email: exports@erlac.gr



METAL CARE

Follow us :



Er-Lac Paints



@erlac.gr



ER-LAC G.D. KOUTLIS S.A.

www.erlac.gr