



RUST STOP SILICON

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - COLOR CARD

Μεταλλικό, ανάγλυφο, σκληρό σιλικονούχο χρώμα.

Metal, textured, hard silicon paint.



RUST STOP SILICON

Μεταλλικό, ανάγλυφο, σκληρό
σιλικονούχο χρώμα με
αντιδιαβρωτικές ιδιότητες,
απευθείας πάνω στη σκουριά!

- Σιλικονούχο διακοσμητικό ντουκόχρωμα με ανάγλυφη μεταλλιζέ – περλέ υφή
- Ανεπηρέαστο σε δύσκολες καιρικές συνθήκες, έντονη ηλιακή ακτινοβολία, αυξημένη υγρασία και θερμοκρασιακές μεταβολές λόγω του σιλικονούχου φορέα που δημιουργεί ένα σκληρό πολύ ανθεκτικό μανδύα
- Το απόλυτο φράγμα στην υγρασία και την σκουριά
- Μακροχρόνια προστασία στις μεταλλικές επιφάνειες
- Η μεταλλική εμφάνιση αλλάζει όψη ανάλογα με το φωτισμό και τη γωνία παρατήρησης
- Διατίθεται σε μία μεταλλική βάση η οποία χρωματίζεται από το δοσομετρικό μηχανήμα των οικοδομικών χρωστικών της ER-LAC σε 20 εντυπωσιακές αποχρώσεις.



Χρήση

Εσωτερική, Εξωτερική



Συσκευασίες

0.75L, 2.5L



Επιφάνεια Εφαρμογής

Όλες οι μεταλλικές επι-
φάνειες (πόρτες, κάγκελα,
παράθυρα, καρέκλες κ.α.)



Στέγνωμα σε βάθος

6-8h



Μέθοδος Εφαρμογής

Ρολό, Πινέλο, Πιστόλι



Χρόνος Επαναβαφής

24h



Γυαλάδα

Ματ



Απόδοση

6-8 m²/l



Προτεινόμενο σύστημα βαφής

RUST PRIMER (1 στρώση)
+ RUST STOP SILICON
(1-2 στρώσεις)



Αραίωση

Εφαρμογή με πινέλο:
5% v/v με WS-100
Εφαρμογή με πιστόλι:
10% v/v με X-22



Use

Interior, Exterior



Packing

0.75L, 2.5L



Surface

Every metallic surface
(doors, fences, windows,
chairs, tables etc)



Drying time

6-8h



Application method

Roller, Brush, Gun



Recoating time

24h



Gloss degree

Mat



Coverage

6-8 m²/l



Recommended painting system

RUST PRIMER (1 layer)
+ RUST STOP SILICON
(1-2 layers)



Thinning

Application with brush:
5% v/v with WS-100
Application with gun:
10% v/v with X-22

TO RUST STOP SILICON ΔΙΝΕΙ ΝΕΑ ΠΝΟΗ
ΣΕ ΚΑΘΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΕ
ΤΙΣ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ
& ΤΙΣ ΥΨΗΛΕΣ ΑΝΤΟΧΕΣ ΤΟΥ.




RUST STOP SILICON GIVES A NEW LEASE ON LIFE
TO EVERY METALLIC SURFACE WITH
IT'S IMPRESSIVE COLOR SHADES
& IT'S GREAT PROPERTIES.







550 • Βάση - Άργυρος / Base - Silver




551
Γαλνίτης / Galena




552
Μαγνητίτης / Magnetite



553
Δολομίτης / Dolomite



554
Οπάλιο / Opal




555
Λιθάργυρος / Litharge



556
Ρυόλιθος / Rhyolite



557
Χρυσός / Gold



558
Εναργίτης / Enargite



559
Χαλαζίας / Quartz




560
Χαλκοπυρίτης / Chalcopyrite




561
Φθορίτης / Fluorite




562
Ακτινόλιθος / Actinolite




563
Χαλκός / Copper



564
Ερυθρίτης / Erythrite




565
Σμαραγδί / Emerald




566
Ζαφείρι / Sapphire




567
Αμέθυστος / Amethyst



568
Αδαμίτης / Adamite



569
Αζουρίτης / Azurite



570
Άνθρακας / Carbon



Εργοστάσιο
34ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας
(Διασταύρωση Ωρωπού/Μαρκόπουλου),
190 -11 Πολυδένδρι Αττικής

Τηλ: 22950 22146 - 149 / Fax: 22950 22124

email: sales@erlac.gr για εμπορικά θέματα
support@erlac.gr για τεχνικά θέματα

Factory
34th km. Athens-Lamia N.R.
(Oropos/Markopoulo Crossing),
GR-19011 Polydendri, Attikis, Greece

Tel: +30 22950 22146 - 149 / Fax: +30 22950 22124

email: exports@erlac.gr

Follow us :

 Er-Lac Paints

 @erlac.gr

 ER-LAC G.D. KOUTLIS S.A.

www.erlac.gr



RUST STOP SILICON